

АКЦИЯ на ЦЕПНЫЕ ТЕЛЬФЕРЫ CLX

Срок действия акции – 12 марта – 30 июня 2018 года

Питание 400V/50Hz/3phase
 Двухскоростной подъем 6/1
 Цепная звездочка с точной обработкой и повышенной прочностью
 Механический ограничитель грузоподъемности
 Возможность подключение радиоуправления
 Защита двигателя от перегрева
 Двухскоростной привод передвижения с инвертором



| Груз-ть, кг | Скорость подъема | Режим | Цепной тельфер | Подвешиваемый на крюк | С ручной толкаемой тележкой | С тележкой с электроприводом |
|-------------|------------------|-------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 125 | 8\2 | 3m\M6 | CLX02 08 1 012 6 | 933 | 964 | 1562 |
| 250 | 8\2 | 2m\M5 | CLX02 08 1 025 5 | 1058 | 1090 | 1761 |
| 500 | 4\1,3 | 2m\M5 | CLX05 04 1 050 5 | 1084 | 1154 | 1814 |
| | 8\1,3 | 2m\M5 | CLX05 08 1 050 5 | 1158 | 1246 | 1904 |
| 1000 | 4\1,3 | 2m\M5 | CLX10 04 1 100 5 | 1210 | 1323 | 2039 |
| | 8\1,3 | 2m\M5 | CLX10 08 1 100 5 | 1683 | 1798 | 2518 |
| 2000 | 4\0,7 | 2m\M5 | CLX10 04 2 200 5 | 1908 | 2084 | 2786 |

Цена указана в евро и не включает стоимость доставки
 Данное предложение не является офертой и требует уточнения

Стандартные параметры, включенные в цену

- Высота подъема 3 м
- Режим работы M6
- Документация и декларация соответствия ЕС
- Температура окружающей среды от -20 до +40°C. Для инвертора с электроприводом температура окружающей среды от -10° до +40°C
- Вид защиты IP55 для подъемного механизма и IP65 для стандартной панели управления с кнопкой аварийного выключения.
- Система управления с напряжением 48В с главным контактором и системой защит в стандартной комплектации
- Подъемная цепь с гальванической оцинковкой
- Интеграция верхних и нижних предельных выключателей подъема в подъемный механизм
- Короб для цепи в стандартной комплектации



Преимущества цепного тельфера CLX

- Компактность и эргономичность
- Возможность оперативного монтажа и переключения с подвесного пульта управления на радиопульт при помощи штекерного разъема и кабельного ввода (опция)
- Редуктор не требует технического обслуживания и дополнительной смазки в течение всего срока эксплуатации
- Удобство обслуживания, нет необходимости в специальных инструментах и оборудовании
- Магнитный тормоз рассчитан на весь срок эксплуатации подъемного механизма и не требует дополнительной регулировки
- Стандартизированные электрические компоненты, в том числе сверх типовых размеров, повышают доступность и минимизируют складское хранение
- Новый запатентованный цепной привод с цепным колесом обеспечивает более высокий срок службы по сравнению со стандартными цепными тельферами.
- Гарантия от завода производителя