

**KONECRANES**  
Lifting Businesses™

Россия, 196210, Санкт-Петербург, Стартовая ул., 8 лит. А  
Телефон: +7(812) 325 70 07 Факс: +7(812) 325 07 70  
E-mail: petersburg@konecranes.com

www.konecranes.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА ЦЕПНЫЕ ТЕЛЬФЕРЫ CLX

СНИЖЕНИЕ ЦЕН  
НА **20%**

\* Срок действия предложения  
с 03 апреля до 05 июня 2017

**KONECRANES**

**Цепной тельфер CLX**  
использует передовые технологии



Литание 400V /50Hz /Защита  
Двухскоростной подъем 6/1  
Цепная звездочка с точной обработкой, повышенной прочностью  
Механической ограничителем грузоподъемности  
Возможность подключения радиуправления  
Защита двигателя от перегрева  
Двухскоростной привод переключения с инвертором

**Стандартные параметры, включенные в стоимость**

- Высота подъема 3 метра
- Вид защиты IP55 для подъемного механизма и IP65 для стандартной панели управления с кнопкой аварийного выключения
- Режим работы М6
- Температура окружающей среды от -20 до +40°C  
Для инвертора с электроприводом температура окружающей среды от -10 до +40°C
- Документация и декларация соответствия ЕС
- Система управления с напряжением 48В с главным контактором и системой защиты в стандартной комплектации
- Подъемная цепь с гальванической оцинковкой
- Интеграция верхних и нижних предельных выключателей подъема в подъемный механизм
- Короб для цепи в стандартной комплектации

**Преимущества**

- Компактность и эргономичность
- Возможность оперативного монтажа и переключения с подвесного пульта управления на радиопульт при помощи штепсельного разъема и кабельного ввода (опция)
- Редуктор не требует технического обслуживания и дополнительной смазки в течение всего срока эксплуатации
- Удобство обслуживания, нет необходимости в специальных инструментах и оборудовании
- Малый тормоз рассчитан на весь срок эксплуатации подъемного механизма и не требует дополнительной регулировки
- Стандартизированные электрические компоненты, в том числе сверх типовых размеров, повышают доступность и минимизируют складское хранение
- Новый запатентованный цепной привод с цепным колесом обеспечивает более высокий срок службы по сравнению со стандартными цепными тельферами
- Гарантия от завода производителя



Грузоподъемность, кг	Скорость подъема	Режим	Цепной тельфер	Подвешиваемый на крючок	Тельфер с ручной толкаемой тележкой	Тельфер с тележкой с электроприводом
125	8\2	3м\М6	CLX02 08 1 012 6	844	872	1413
250	8\2	2м\М5	CLX02 08 1 025 5	957	986	1592
500	4\1,3	2м\М5	CLX05 04 1 050 5	1044	1123	1718
	8\1,3	2м\М5	CLX05 08 1 050 5	1100	1179	1775
1000	4\1,3	2м\М5	CLX10 04 1 100 5	1318	1422	2073
	8\1,3	2м\М5	CLX10 08 1 100 5	1522	1625	2276
2000	4\0,7	2м\М5	CLX10 04 2 200 5	1725	1884	2519

▪ Цена указана в евро и не включает стоимость доставки.  
Данное предложение не является офертой и требует уточнения.

